

CONSTRUCOLOR® S03-AA258

MULTISELLO ACRILICO TINTA, MANCHA Y CONTRASTE

Technology Solutions for the Construction Industry

INFORMACION GENERAL

El Multisello Acrílico Construcolor® S03-AA258 es un concentrado de resinas, que al agregarle pigmentos y agua limpia en diferentes proporciones, se obtienen Tintas Translúcidas, Manchas con diferentes intensidades o Contrastes sobre superficies estampadas. El S03-AA258 es compatible con los Pisos Ultradelgados Construcolor® y con el Sellador Acrílico Construcolor® S02-AA052; además con los pigmentos Construcolor® B05, B06, B07 y B08.

El Multisello Acrílico Construcolor® S03-AA258 está disponible en colores variados, pudiendo ser aplicado sobre concretos nuevos o viejos que requieran ser renovados.

APLICACIÓN Y USO

El Multisello Acrílico Construcolor® S03-AA258 debe ser aplicado sobre superficies libres de polvo, grasa, aceite, pinturas y selladores, restos de mezclas de cualquier material, etc.

Uso como Tinta Acrílica Translúcida:

A un galón del S03-AA258 agregue 4 minipomos con 48 gr de pigmentos Construcolor® cada uno y revuelva vigorosamente, a continuación mezcle una parte del S03-AA258 con una parte de agua limpia (1:1). Agite regularmente la mezcla para evitar la sedimentación. Si no va a usar todo el galón marque en el envase la cantidad de minipomos que le agregó.

Aplique La Tinta Acrílica uniformemente sobre la superficie con air-less o un aspersor de baja presión usando boquilla de abanico. Sobre superficie corrugada siempre usar Air-less.

Permita que la Tinta Acrílica seque al tacto antes de aplicar una capa del Sellador Acrílico Construcolor® S02-AA052 sin diluir (consulte la Hoja Técnica de este producto), la cual es indispensable para el buen resultado y durabilidad del acabado. Al aplicar esta capa no pise la superficie con zapatos o botas, hágalo con botines de felpa o con calcetas o espere durante un mínimo de 6-8 horas dependiendo de las condiciones climáticas, asegurándose que la suela de los mismos estén limpias.

Uso como Mancha Acrílica:

A un galón del S03-AA258 agregue 4 minipomos con 48 gr de pigmentos Construcolor® cada uno y revuelva vigorosamente, a continuación mezcle una parte del S03-AA258 con dos partes de agua limpia (1:2). Agite regularmente la mezcla para evitar la sedimentación. Si no va a usar todo el galón marque en el envase la cantidad de minipomos que le agregó.

Aplique la Mancha Acrílica sobre la superficie cuidando que la cantidad aplicada no sea uniforme, use air-less o un aspersor

de baja presión usando boquilla de abanico. Sobre superficie corrugada siempre usar Air-less.

Permita que la Mancha Acrílica seque al tacto antes de aplicar una capa del Sellador Acrílico Construcolor® S02-AA052 sin diluir (consulte la Hoja Técnica de este producto), la cual es indispensable para el buen resultado y durabilidad del acabado. Al aplicar esta capa no pise la superficie con zapatos o botas, hágalo con botines de felpa o con calcetas o espere durante un mínimo de 6-8 horas dependiendo de las condiciones climáticas, asegurándose que la suela de los mismos estén limpias.

Para su uso como Contraste Acrílico:

A un galón del S03-AA258 agregue 4 minipomos con 48 gr de pigmentos Construcolor® cada uno y revuelva vigorosamente, a continuación mezcle una parte del S03-AA258 con cuatro partes de agua limpia (1:4). Agite regularmente la mezcla para evitar la sedimentación. Si no va a usar todo el galón marque en el envase la cantidad de minipomos que le agregó. Si no va a usar todo el galón marque en el envase la cantidad de minipomos que le agregó.

Saturar la superficie con agua, esperar unos minutos a que sea absorbida y eliminar el exceso con un cepillo de cerdas suaves, asegurándose de retirar toda el agua excedente, aplicar el Contraste Acrílico con la superficie aún húmeda como se indica mas adelante.

Aplique el Contraste Acrílico uniformemente sobre la superficie con un aspersor de baja presión usando boquilla de abanico, inmediatamente con un jalador de hule duro retire el Contraste Acrílico de las partes altas de la superficie, cuidando permanezca en la partes bajas.

Cuando el Contraste Acrílico haya secado al tacto aplique una capa del Sellador Acrílico Construcolor® S02-AA052 sin diluir (consulte la Hoja Técnica de este producto), la cual es indispensable para el buen resultado y durabilidad del acabado. Al aplicar esta capa no pise la superficie con zapatos o botas, hágalo con botines de felpa o con calcetas, si lo hace usando botas o zapatos espere durante un mínimo de 6-8 horas dependiendo de las condiciones climáticas, asegurándose que la suela de los mismos estén limpias.

RENDIMIENTO

El rendimiento depende del método de aplicación y de la porosidad y rugosidad de la superficie, en términos generales un galón de Multisello Acrílico Construcolor® S03-AA258 rinde:

MEXICO
Teléfono 81 2187 5000
WhatsApp 81 2513 4213
ventas@construcolor.com

CONSTRUCOLOR®
Technology Solutions for the Construction Industry

www.construcolor.com

ESTADOS UNIDOS
Teléfono 210 714 3488
sales@construcolor.com

CONSTRUCOLOR® S03-AA258

MULTISELLO ACRILICO TINTA, MANCHA Y CONTRASTE

Technology Solutions for the Construction Industry

Como Tinta Acrílica aproximadamente 63 m2.
 Como Mancha Acrílica aproximadamente 76 m2.
 Como Contraste Acrílico aproximadamente 132 m2

PRECAUCIONES

No aplique el Multisello Acrílico Construcolor® S03-AA258 cuando la temperatura del aire o de la superficie se espere baje a 4° C (40° F) o menos. Use guantes y equipo de protección, lea la Carta de Seguridad del Producto para información adicional.

No aplique el S03-AA258 sobre superficies que van a estar sumergidas en agua por períodos prologados de tiempo o con presión hidrostática.

Considere que el Multisello Acrílico Construcolor® S03-AA258 es para ser usado sólo por profesionales.

EMPAQUE Y TIEMPO DE VIDA

El Multisello Acrílico Construcolor® S03-AA258 es envasado en porrones de 3.78L (1 galón). Los envases sin abrir pueden conservar el producto hasta por un año a temperaturas entre 5°C (41°F) y 40°C (104°F).

GARANTIA

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia de calidad en la manufactura del Multisello Acrílico Construcolor® S03-AA258. Todas las recomendaciones, sugerencias e información proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas con su producto están basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestro producto e interpretación de la información, quedan totalmente bajo el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®; por lo tanto es importante que el usuario pruebe previamente nuestro producto, para que determine a su propia satisfacción si le es conveniente para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos. Este producto está diseñado solo para uso por profesionales.

Antes de utilizar este producto lea la hoja de seguridad, esta contienen instrucciones básicas y recomendaciones en relación a la salud y la seguridad que debe tenerse en cuenta para su aplicación.

MEXICO
 Teléfono 81 2187 5000
 WhatsApp 81 2513 4213
ventas@construcolor.com

CONSTRUCOLOR®
 Technology Solutions for the Construction Industry

www.construcolor.com

ESTADOS UNIDOS
 Teléfono 210 714 3488
sales@construcolor.com