

CONSTRUCOLOR® D02-AA383**PROTECTOR Y ENDURECEDOR DE CONCRETOS Y MORTEROS***Technology Solutions for the Construction Industry***INFORMACION GENERAL**

El Protector CONSTRUCOLOR® D02-AA383 es un producto de última generación de formulación propia basado en nanopartículas, que aplicado a las superficies de concretos y morteros nuevos o viejos o de Ultradelgados Abrillantables CONSTRUCOLOR® G02-AA224 y G02-AA227, previamente tratadas o no tratadas con el Desifcador y Abrillantador CONSTRUCOLOR® D02-AA382, incrementa el brillo, dureza y resistencia a la abrasión, además de proteger la superficie de manchas de agua, café, jugos de frutas como limón, naranja, toronja, piña, etc., además del vinagre, refrescos de cola, aceite nuevo o usado y gasolina.

CONSTRUCOLOR® D02-AA383 es libre de solventes y amigable con el medio ambiente, fabricado con tecnología de punta y con materias primas de alta calidad.

La incorporación del D02-AA383 a las superficies es permanente, reacciona y químicamente pasa a formar parte de las mismas, siendo resistente a los rayos UV y en general al intemperismo, por lo cual incrementa la vida útil de la superficie.

APLICACION

Dependiendo del resultado deseado el Protector D02-AA383 puede ser aplicado en pisos de concreto y morteros, así como en los Ultradelgados CONSTRUCOLOR®, antes o después del Desifcador y Abrillantador CONSTRUCOLOR® D02-AA382 (ver su hoja técnica). Para tráfico pesado de vehículos y/o montacargas se recomienda hacerlo después.

El Protector CONSTRUCOLOR® D02-AA383 se aplica diluido en agua limpia en proporción uno a uno (1:1), con aspersor de baja presión utilizando boquilla de abanico, cuidando sea uniforme. La superficie debe estar libre de grasas, polvo o cualquier sustancia o recubrimiento que impida el contacto directo del D02-AA383 con la superficie (exceptuando el Densificador y Abrillantador D02-AA382). Después de aplicado utilizar una felpa de microfibras para extenderlo uniformemente.

Antes de proceder a cualquier paso después de la aplicación del Protector esperar que haya secado por completo.

PULIDO Y ABRILLANTADO

Utilizando equipo de altas revoluciones (1800 rpm - 2000 rpm) y fibra diamantada o fibra de cochino se procede a pulir "requemado" el piso.

RENDIMIENTO

El rendimiento de D02-AA383 depende de la porosidad y absorción de la superficie a proteger, pudiéndose determinar fácilmente en pruebas bajo las condiciones normales en que se aplicaría.

En general cada litro concentrado ya diluido cubre entre 45 m² y 50 m² (entre 1,830 pies² y 2,030 pies² por galón) si es aplicado después del Desifcador y Abrillantador D02-AA382. Si la aplicación es sin la aplicación previa del D02-AA382 en promedio cada litro concentrado ya diluido cubre entre 20 m² y 30 m² (entre 814 pies² y 1,222 pies² por galón)

ENVASES

CONSTRUCOLOR® D02-AA383 se envasa en cubetas con 5 galones (18.93 litros) y tambores de 55 galones (208 litros). Los envases sin abrir pueden conservar los productos hasta por dos años a temperaturas entre 10°C y 40°C.

PRECAUCIONES

La Hoja de Datos de Seguridad del Material, que se proporciona a solicitud, tiene suficiente información al respecto.

GARANTIA

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia del control de calidad en la manufactura del Protector D02-AA383. Toda la información, recomendación y sugerencias proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas con sus productos, están basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestros productos e interpretación de la información, quedan totalmente bajo el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®, por lo tanto es necesario que el usuario pruebe previamente nuestros productos e información, para que determine a su propia satisfacción si le son convenientes para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos.

MEXICO
Teléfono 81 2187 5000
WhatsApp 81 2513 4213
ventas@construcolor.com

CONSTRUCOLOR®
Technology Solutions for the Construction Industry

ESTADOS UNIDOS
Teléfono 210 714 3488
sales@construcolor.com

www.construcolor.com