

# CONSTRUCOLOR® S03-AA325

## CONTRASTE LIQUIDO PARA SUPERFICIES ESTAMPADAS

*Technology Solutions for the Construction Industry*

### INFORMACION GENERAL

El Contraste Líquido para Estampados Construcolor® S03-AA325 se prepara agregando pigmentos Construcolor® y agua limpia a la Base Acrílica Construcolor® S03-AA325, que es un concentrado de resinas.

El S03-AA325 al aplicarse sobre superficies estampadas deja un contraste de color en las partes profundas del estampado, es compatible con los Sistemas Cementicios G02-AA304 y G02-AA318 y el Multiusos Construcolor® G02-AA153, así como con el sellador acrílico Construcolor® S02-AA052 y los pigmentos Construcolor® B01, B02, B03 y B04. (Lea las hojas técnicas de estos productos)

El S03-AA325 puede ser aplicado sobre concretos nuevos o viejos que requieran ser renovados.

El Contraste Líquido Construcolor® S03-AA325 está disponible en colores variados, los cuales se muestran en la carta de colores correspondiente.

### APLICACIÓN Y USO

Debe ser aplicado sobre una superficie libre de polvo, grasa, aceite, pinturas y selladores, restos de mezclas de cualquier material, etc.

Saturar la superficie con agua, esperar unos minutos a que sea absorbida y eliminar el exceso con un cepillo de cerdas suaves, asegurándose de retirar toda el agua excedente, aplicar el Contraste Líquido con la superficie aún húmeda como se indica más adelante.

Para su preparación mezcle un galón de la Base para Mancha y contraste Acrílica S03-AA258 con 3 botes de 95 gramos de pigmento Construcolor® y 4 galones agua limpia. Revuelva vigorosamente antes de aplicar y agite regularmente la mezcla para evitar la sedimentación

Aplique uniformemente sobre la superficie con un aspersor de baja presión usando boquilla de abanico, inmediatamente con un jalador de hule duro retire el Contraste de las partes altas de la superficie, cuidando permanezca en la partes bajas.

Una vez que el Contraste S03-AA325 haya secado al tacto aplique una capa del Sellador Acrílico Construcolor® S02-AA052 sin diluir (consulte la Hoja Técnica de este producto), la cual es indispensable para el buen resultado y durabilidad del acabado. Al aplicar esta capa no pise la superficie con zapatos o botas, hágalo con botines de felpa o con calcetas, si lo hace usando botas o zapatos espere durante un mínimo de 6-8 horas dependiendo de las condiciones climáticas, asegurándose que la suela de los mismos estén limpias.

### RENDIMIENTO

Un galón de Contraste Líquido Construcolor® S03-AA325 mezclado con 4 galones de agua rinde aproximadamente 94 m<sup>2</sup>.

### PRECAUCIONES

No aplique cuando la temperatura del aire o de la superficie se espere baje a 5° C (41° F) o menos. Use guantes y equipo de protección, lea la Carta de Seguridad del Producto para información adicional.

No aplique sobre superficies que van a estar sumergidas en agua por períodos prolongados de tiempo o con presión hidrostática.

### EMPAQUE Y TIEMPO DE VIDA

La Base Acrílica Construcolor® S03-AA325 es envasada en porrones de 1 galón (3.78 litros). Los envases sin abrir pueden conservar el producto hasta por un año a temperaturas entre 5°C (41°F) y 40°C (104°F).

### GARANTIA

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia de calidad en la manufactura de la Base S03-AA325. Todas las recomendaciones, sugerencias e información proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas con su producto están basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestro producto e interpretación de la información, quedan totalmente bajo el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®; por lo tanto es importante que el usuario pruebe previamente nuestro producto, para que determine a su propia satisfacción si le es conveniente para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos. Este producto está diseñado solo para uso por profesionales.

Antes de utilizar este producto lea la hoja de seguridad, esta contiene instrucciones básicas y recomendaciones en relación a la salud y la seguridad que debe tenerse en cuenta para su aplicación.

**MEXICO**  
Teléfono 81 2187 5000  
WhatsApp 81 2513 4213  
ventas@construcolor.com

**CONSTRUCOLOR®**  
Technology Solutions for the Construction Industry

www.construcolor.com

**ESTADOS UNIDOS**  
Teléfono 210 714 3488  
sales@construcolor.com