

# CONSTRUCOLOR® E01-AA066

## SELLADOR HIDROFUGANTE ELASTOMERICO ACRILICO TRANSPARENTE

*Technology Solutions for the Construction Industry*

### GENERALIDADES

CONSTRUCOLOR® E01-AA066 es un sellador-hidrofugante elastomérico acrílico transparente, libre de solventes, base agua y amigable con el medio ambiente, desarrollado para sellar superficies verticales u horizontales, así como piezas prefabricadas, penetrando en los poros proporcionando impermeabilidad, ya que al ser aplicado su ingrediente activo repelente al agua penetra hasta un centímetro por debajo de la superficie reaccionando con el sustrato

E01-AA066 se manufactura con tecnología de punta, materias primas de muy alta calidad y estricto control de calidad, lográndose excelente desempeño y durabilidad aún bajo condiciones ambientales severas.

CONSTRUCOLOR® E01-AA066 es altamente resistente a la luz solar, intemperie y alcalinidad, lo cual permite su permanencia en el transcurso del tiempo.

El sellador E01-AA066 es de alta elasticidad, logrando elongaciones de hasta 0.25 mm y adhiriéndose fuertemente a superficies de cemento o barro, además el E01-AA066 evita la fluorescencia (salitre o blanqueo), protegiendo la capa superficial e incrementando la vida del sellador.

### APLICACION

CONSTRUCOLOR® E01-AA066 se aplica sin diluir con aspersor de baja presión, brocha o rodillo, cuidando que la superficie esté libre de grasas, polvo o cualquier otra sustancia que impida el contacto directo del E01-AA066 con la superficie en la que se aplique.

E01-AA066 no se debe aplicar cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C (40°F), cuando la humedad relativa sea mayor al 90% o se espere lluvia; tampoco cuando la temperatura se espera por debajo del punto de rocío en las siguientes seis horas después de haber sido aplicado.

El E01-AA066 permite solo una aplicación, por lo que si se requiere mas de una deberá utilizarse en la segunda aplicación el E02-AA030 después que la primera con el E01-AA066 seque al tacto. Para tráfico peatonal 24 horas.

El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de temperatura, viento y humedad.

Utilice agua para el lavado de utensilios empleados.

Este producto es solo para ser utilizado por profesionales.

### VENTAJAS

- Con filtro a UV (no amarillenta)
- Base agua con bajo en VOC y olor
- De brillo agradable y repelente al polvo
- Seca rápido sobre concreto nuevo o viejo
- No es inflamable
- Para aplicaciones en superficies en interiores, exteriores
- Buena resistencia a químicos y manchas

### RENDIMIENTO Y ELONGACION

El rendimiento y elongación del E01-AA066 depende de la porosidad y absorción de la superficie a proteger y del método de aplicación utilizado, pudiéndose determinar fácilmente en pruebas bajo las condiciones normales en que se aplicaría. En general cada litro cubre 5 m<sup>2</sup>/lt (204 pies cuadrados por galón) y logra elongaciones de hasta 0.25 mm; sin embargo para elongaciones de hasta 2 mm aplique una capa adicional del E02-AA030 sin diluir (lea su Hoja Técnica).

### ENVASES

CONSTRUCOLOR® E01-AA066 se envasa en cubetas con 5 galones (18.93 litros) y tambores de 55 galones (208 litros). Los envases sin abrir pueden conservar el producto hasta por seis meses a temperaturas entre 0°C y 30°C.

### PRECAUCIONES

Las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales se proporcionan a solicitud.

### GARANTIA

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia del control de calidad en la manufactura del Sellador y Membrana de Curado E01-AA066. Toda la información, recomendación y sugerencias proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas con sus productos, están basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestros productos e interpretación de la información, quedan totalmente bajo el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®, por lo tanto es necesario que el usuario pruebe previamente nuestros productos e información, para que determine a su propia satisfacción si le son convenientes para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos.

MEXICO  
Teléfono 81 2187 5000  
WhatsApp 81 2513 4213  
ventas@construcolor.com

**CONSTRUCOLOR®**  
Technology Solutions for the Construction Industry

www.construcolor.com

ESTADOS UNIDOS  
Teléfono 210 714 3488  
sales@construcolor.com